

### K-faktorer för takfläktar typ RDA och RDM med flödesmätuttag

Typ	K-faktor
RDA 3.-2528-..	<b>70</b> (m <sup>2</sup> s)/h
RDA 3.-2531-..	<b>85</b> (m <sup>2</sup> s)/h
RDA 3.-3535-..	<b>105</b> (m <sup>2</sup> s)/h
RDA 3.-3540-..	<b>130</b> (m <sup>2</sup> s)/h
RDA 3.-3545-..	<b>165</b> (m <sup>2</sup> s)/h
RDA 3.-4550-..	<b>200</b> (m <sup>2</sup> s)/h
RDA 3.-4556-..	<b>265</b> (m <sup>2</sup> s)/h
RDA 3.-5663-..	<b>330</b> (m <sup>2</sup> s)/h
RDA 3.-5671-..	<b>395</b> (m <sup>2</sup> s)/h
RDA 3.-7180-..	<b>480</b> (m <sup>2</sup> s)/h
RDA 3.-7190-..	<b>550</b> (m <sup>2</sup> s)/h

Ventilator typ	K-Faktor
RDM 3.-2528-..	<b>65</b> (m <sup>2</sup> s)/h
RDM 3.-2531-..	<b>87</b> (m <sup>2</sup> s)/h
RDM 3.-3535-..	<b>105</b> (m <sup>2</sup> s)/h
RDM 3.-3540-..	<b>130</b> (m <sup>2</sup> s)/h
RDM 3.-3545-..	<b>165</b> (m <sup>2</sup> s)/h
RDM 3.-4550-..	<b>210</b> (m <sup>2</sup> s)/h
RDM 3.-4556-..	<b>250</b> (m <sup>2</sup> s)/h
RDM 3.-5663-..	<b>350</b> (m <sup>2</sup> s)/h
RDM 3.-5671-..	<b>395</b> (m <sup>2</sup> s)/h
RDM 3.-7180-..	<b>480</b> (m <sup>2</sup> s)/h
RDM 3.-7190-..	<b>550</b> (m <sup>2</sup> s)/h